



ฉนวนยางสังเคราะห์สำหรับระบบปรับอากาศ

วีเฟล็กซ์ ฉนวนแอร์บ้าน คู่แข่ง คณแดด ไม่แตกร้าว
พู่ผลิตเดียวกันกับแมกซ์เฟล็กซ์



วีเฟล็กซ์ ฉนวนยางประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบปรับอากาศ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ

- คงทนต่อโอโซน รังสีอัลตราไวโอเลต และสภาวะอากาศร้อน - ชื้น
- อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ (k-value) ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- ปราศจากสาร CFC และ HCFC จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และสวยงาม ปลอดภัยหรือพ่นหุลุดร่ง ขณะตัดและติดตั้ง
- ไม่เป็นเชื้อเพลิง ไม่ลุกลามไฟ
- ไม่กัดกร่อนท่อทองแดง

ฉนวนยางวีเฟล็กซ์ ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพสากล ISO9001 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต จึงมั่นใจในคุณภาพของฉนวนยาง วีเฟล็กซ์ทุกชิ้น

รหัสผลิตภัณฑ์	เส้นผ่าศูนย์กลาง			จำนวนบรรจุ (เส้น/กล่อง)
	ฉนวนยาง (มม.)	ท่อทองแดง	ท่อเหล็ก	
VF 38 x 14NV	6	1/4"		140
VF 38 x 38NV	9	3/8"		126
VF 38 x 12NV	13	1/2"	1/4"IPS	90
VF 38 x 58NV	16	5/8"	3/8"IPS	84
VF 38 x 34NV	19	3/4"		66
VF 38 x 78NV	22	7/8"	1/2"IPS	60
VF 38 x 118NV	28	1-1/8"		42

รหัสผลิตภัณฑ์	เส้นผ่าศูนย์กลาง			จำนวนบรรจุ (เส้น/กล่อง)
	ฉนวนยาง (มม.)	ท่อทองแดง	ท่อเหล็ก	
VF 12 x 14NV	6	1/4"		80
VF 12 x 38NV	9	3/8"		70
VF 12 x 12NV	13	1/2"	1/4"IPS	60
VF 12 x 58NV	16	5/8"	3/8"IPS	50
VF 12 x 34NV	19	3/4"		40
VF 12 x 78NV	22	7/8"	1/2"IPS	40
VF 12 x 118NV	28	1-1/8"		28

รหัสผลิตภัณฑ์	เส้นผ่าศูนย์กลาง			จำนวนบรรจุ (เส้น/กล่อง)
	ฉนวนยาง (มม.)	ท่อทองแดง	ท่อเหล็ก	
VF 34 x 14NV	6	1/4"		48
VF 34 x 38NV	9	3/8"		42
VF 34 x 12NV	13	1/2"	1/4"IPS	40
VF 34 x 58NV	16	5/8"	3/8"IPS	36
VF 34 x 34NV	19	3/4"		30
VF 34 x 78NV	22	7/8"	1/2"IPS	28
VF 34 x 118NV	28	1-1/8"		25



ผสมสารกันไฟ
ประสิทธิภาพสูงไม่ลุกลาม
ไม่เป็นเชื้อเพลิง



ปราศจากสารก่อมะเร็ง
ปราศจากสาร CFC
และ HCFC ที่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม



มีความยืดหยุ่นสูง
ติดตั้งเข้ารูปกับท่อ
ประเภทต่างๆ ได้ง่าย



วีเฟล็กซ์ ฉนวนคุณภาพ
อายุการใช้งานยาวนาน
ทนทานทุกสภาวะอากาศ

